



# Produktdatenblatt

zu DLG-geprüften Produkten zur Bodenschutzkalkung im Wald nach DLG-Prüfrichtlinie

## Dolomit, angefeuchtet

Charakteristika:	
Herstellungsprozess	Fremdüberwachte interne Werkskontrolle
Feuchte	8%
Magnesiumgehalt (MgO-Äquivalent)	≥12 %
Gesamtcarbonat $\text{CaCO}_3+\text{MgCO}_3$	≥90%
Siebdurchgang 2 mm	≥98%
Siebdurchgang 0,1 mm	≥90%
Schadstoffe	Überwachung und Einhaltung der jeweils gültigen Anforderungen der Düngemittelverordnung (DüMV)
Beim Hersteller liegen die aktuellen Prüfergebnisse zur Einsicht vor	

Das Prüfzeichen DLG-QUALITÄTSSIEGEL für Betriebs- und Verbrauchsmittel erhalten Produkte, die einer umfassenden Prüfung in den wertbestimmenden und ausgelobten Eigenschaften unterzogen wurden. Die geprüften Kriterien und die Anforderungen, die zu erfüllen sind, werden im unabhängigen Kommissionen festgelegt und orientieren sich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus an der Zweckbestimmung des Produkts, den ausgelobten Eigenschaften und den Anforderungen aus der Praxis. Prüfinhalte und Anforderungen werden von den zuständigen Fachabteilungen der DLG e.V. und der zuständigen Kommission in Anpassung an das geltende Recht sowie den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt weiterentwickelt. Die erfolgreiche Prüfung schließt mit der Vergabe des Prüfzeichens DLG-QUALITÄTSSIEGEL ab. Die ausgezeichneten Produkte werden veröffentlicht.